# Farolas profesionales 7000 - 7020/5 - 7020/6

**Tipo de luminaria:** cabezal cónico con tres brazos para columna Ø 75 mm
**Aplicación:** exterior
**Sistema óptico:** visor policarbonato antivandálico cónico transparente
**Distribución de luz:** directa - simétrica
**Material:** aluminio
**Terminación:** pintura en polvo poliéster microtexturado
**Información adicional:** las luminarias con placa de LED van sin louver

| CÓDIGO | ZÓCALO | POTENCIA | LÚMENES | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 7020/5 | 5 x AR111 LED | sin lámpara | | |
| 7020/6 | 6 x AR111 LED | sin lámpara | | |
| 7048 | 2 placas LED | 48w | 7080 lm | Cabezal 7048 (3 brazos visor cónico) con driver Philips + 2 placas led 24w alta potencia, con lentes de apertura lumínica + disipador. Total 48w - 7080 lm - 4000 k° |
| 7064 | 2 placas LED | 64w | 9440 lm | Cabezal 7064 (3 brazos visor cónico) con driver Philips + 2 placas led 32w alta potencia, con lentes de apertura lumínica + disipador. Total 64w - 9440 lm - 4000 k° |
| 7072 | 3 placas LED | 72w | 10620 lm | Cabezal 7072 (3 brazos visor cónico) con driver Philips + 3 placas led 24w alta potencia, con lentes de apertura lumínica + disipador. Total 72w - 10620 lm - 4000 k° |
| 7096 | 3 placas LED | 96w | 14160 lm | Cabezal 7096 (3 brazos visor cónico) con driver Philips + 3 placas led 32w alta potencia, con lentes de apertura lumínica + disipador. Total 96w - 14160 lm - 4000 k° |


GU10 LED AR111


E27 LED



E40



E40 HQI

**LED**
LED


IP44

## COLORES





6-8 mts de alcance

## FOTOMETRÍA



7000 - E40 HQI 150/250w



7010 - E40 60w

Código: **7020/5**



Código: **7020/6**




Código: **7048 - 7064**



Código: **7072 - 7096**



## MEDIDAS




COLUMNA S

## COLUMNAS APTAS PARA ESTOS CABEZALES



Modelo S



Modelo T



Modelo Z



Modelo X